

LSV38 S12-125: Smerigliatrice angolare pneumatica

8423 0131 08


[Crea PDF](#)
[Richiedi informazioni](#)

Contatto

[Visualizza dettagli contatti](#)
[Informazioni sui prodotti](#)
[Prodotti correlati](#)

Estremamente potente, la LSV48 ha un peso inferiore del 30% rispetto alla smerigliatrice verticale standard e una potenza superiore del 30%. Questa combinazione (peso inferiore e maggiore potenza) comporta un aumento della produttività fino al 30% e risparmi economici notevoli. Inoltre, grazie al design ergonomico e alla protezione dalla velocità eccessiva, il modello LSV48 offre vantaggi effettivamente competitivi.

Caratteristiche e vantaggi

Potenza superiore (fino a 1,3 kW)

Vibrazioni ridotte

Testa ad angolo sigillata

Dati tecnici

 Unità: **Metric** [Sistema imperiale](#)


Specifiche tecniche	
Tipo di modello	Angolo
Massima velocità libera	12000 r/min
Produttività massima	1.3 kW
Peso	1.6 kg
Filettatura e lunghezza scanalatura	M14x12
Altezza al mandrino	89 mm
Consumo d'aria a capacità massima	28 l/s
Consumo d'aria a velocità libera	15 l/s
Ingresso aria filettato BSP	0
Tipo di motore	Paletta
Dimensioni tubo flessibile ric.	13 mm
Per ruota con diametro DxTxH	125x7x22 mm
Standard sonoro	ISO15744
Pressione sonora	77 dB(A)
Incertezza suono	3 dB(A)
Vibrazione standard	ISO28927-1
Valore di vibrazione	5.2 m/s ²
Incertezza delle vibrazioni	1.6 m/s ²
Vibrazione standard obsoleta	ISO8662-4
Valore delle vibrazioni obsoleto	3 m/s ²

Accessori forniti insieme a questo prodotto




Hose nipple


For 12.5 mm (1/2") hose
9000 0248 00



Flange washer
4150 1160 02



Allen key
6 mm
4080 0048 00



Face spanner
30/5.9mm
4080 0862 00



Grease refill
10 ml
4080 1099 80

Collet nut
4150 0760 00




Allen key
4 mm
0902 0112 00



Flange washer
Ø40 mm
4150 1160 02

Accessori



Hose clamp
43.5 mm
4150 2228 01

Guard set compl.
Alu-Cut
4112 1161 90

Pinion wrench
18 mm
4080 1095 00