

LSV38 ST12-125: Smerigliatrice angolare pneumatica

8423 0131 09


[Crea PDF](#)
[Richiedi informazioni](#)

Contatto

[Visualizza dettagli contatti](#)
[Informazioni sui prodotti](#)
[Prodotti correlati](#)

Estremamente potente, la LSV48 ha un peso inferiore del 30% rispetto alla smerigliatrice verticale standard e una potenza superiore del 30%. Questa combinazione (peso inferiore e maggiore potenza) comporta un aumento della produttività fino al 30% e risparmi economici notevoli. Inoltre, grazie al design ergonomico e alla protezione dalla velocità eccessiva, il modello LSV48 offre vantaggi effettivamente competitivi.

Caratteristiche e vantaggi

- Potenza superiore (fino a 1,3 kW)
- Protezione della mola regolabile
- Tubo flessibile di scarico
- Blocco del mandrino
- Vibrazioni ridotte
- Impugnatura di supporto anti-vibrazioni
- Testa ad angolo sigillata


Dati tecnici

 Unità: **Metric** [Sistema imperiale](#)

Specifiche tecniche	
Tipo di modello	Angolo
Massima velocità libera	12000 r/min
Produttività massima	1.3 kW
Filettatura e lunghezza scanalatura	M14x12
Altezza al mandrino	89 mm
Consumo d'aria a capacità massima	28 l/s
Consumo d'aria a velocità libera	15 l/s
Tipo di motore	Paletta
Dimensioni tubo flessibile ric.	0.5 mm
Per ruota con diametro DxTxH	125x7x22 mm
Standard sonoro	ISO15744
Pressione sonora	77 dB(A)
Ingresso aria filettato BSP	0.38
Incertezza suono	3 dB(A)
Vibrazione standard	ISO28927-1
Valore di vibrazione	4,9 m/s ²
Incertezza delle vibrazioni	1,5 m/s ²
Vibrazione standard obsoleta	ISO8662-4

Accessori forniti insieme a questo prodotto**Hose nipple**

For 12.5 mm (1/2") hose
9000 0248 00

**Flange washer**

4150 1160 02

**Face spanner**

30/5.9mm
4080 0862 00

**Grease refill**

10 ml
4080 1099 80

Hose clamp

43.5 mm
4150 2228 01

**Allen key**


4 mm
0902 0112 00

**Flange washer**

Ø40 mm
4150 1160 02

Hose kit

Turbo 13; 13 mm, L = 0.9 m
8202 1181 98

Accessori

Guard set compl.

Alu-Cut

4112 1161 90

Pinion wrench

18 mm

4080 1095 00