

## LSF12 S310-1: Smerigliatrice pneumatica per stampi

8423 1124 03


[Crea PDF](#)
[Richiedi informazioni](#)

### Contatto

[Visualizza dettagli contatti](#)
[Informazioni sui prodotti](#)
[Prodotti correlati](#)

La sigla LS12 designa una serie di pratiche smerigliatrici per stampi con una potenza fino a 350 W per il massimo controllo in spazi ridotti. Tutti i modelli vengono forniti con regolatore di velocità e un mandrino Erickson ben bilanciato. Da utilizzare con frese in carburo e punti di montaggio.

### Caratteristiche e vantaggi

- Regolatore di velocità per prestazioni ottimali
- Piccola e pratica per una buona accessibilità
- Mandrino da 6 mm ben bilanciato
- Bassa rumorosità
- Leva con dispositivo di regolazione della velocità per un migliore controllo

### Dati tecnici

 Unità: [Metric](#) [Sistema imperiale](#)

Specifiche tecniche	
Massima velocità libera	31000 r/min
Produttività massima	0.32 kW
Peso	0.36 kg
Lunghezza	170 mm
Consumo d'aria a capacità massima	9.2 l/s
Consumo d'aria a velocità libera	4.2 l/s
Dimensioni tubo flessibile ric.	8 mm
Tipo di motore	Paletta
Tipo di modello	Dritta
Velocità libera minima	27000 r/min
Vibrazione standard	ISO28927-12
Valore di vibrazione	3.4 m/s <sup>2</sup>
Incertezza delle vibrazioni	1.5 m/s <sup>2</sup>
Standard sonoro	ISO15744
Potenza sonora	88 dB(A)
Incertezza suono	3 dB(A)
Pressione sonora	77 dB(A)
Pressione di esercizio max	6.3 bar
Ingresso aria filettato BSP	0

### Accessori forniti insieme a questo prodotto



**Open end spanner**  
11 mm  
4150 2226 14



**Open end spanner**  
17 mm  
4150 2226 13



**Hose kit**  
Cablair 08; 8 mm (5/16"), L = 0.9 m  
(L = 3 ft)  
4150 1689 80

**Accessori**

**Productivity kit**  
MIDI Optimizer F/RD EQ10-R10  
8202 0850 16



**Collet**  
Ø0,4 to 1,2 mm (Ø3/64")  
4150 2226 43



**Collet**  
Ø1,2 to 2 mm (Ø5/64")  
4150 2226 44



**Collet**  
Ø1,7 to 2,5 mm (Ø3/32")  
4150 2226 45



**Collet**  
Ø2,4 to 3,2 mm (Ø1/8")  
4150 2226 46



**Collet**  
Ø3,16 to 3,96 mm (Ø5/32")  
4150 2226 47



**Collet**  
Ø3,95 to 4,75 mm (Ø3/16")  
4150 2226 48



**Collet**  
Ø4,75 to 5,55 mm (Ø7/32")  
4150 2226 49



**Grease gun**  
0909 1002 00



**MultiFlex**  
Swivelling type, BSP  
8202 1350 20



**Dust extraction kit**  
3780 3015 23



**MultiFlex**  
Swivelling type, BSP  
8202 1350 20